

甲信 JXNET GS7220 H4 服务器支持 HG C86-4G 处理器，以 2U 双路机架式架构为核心设计，专为通用计算负载场景打造。该机型具备强大计算性能，且兼具灵活扩展、简单易用等特点，可适用于虚拟化平台、数据库服务及云计算环境。同时其智能管理系统与冗余设计特性，使设备在运营商、政府、金融及能源等关键领域展现出卓越的可靠性与易维护性。

JXNET GS7220 H4

双路强劲 高效稳定



产品特点

性能卓越 强大高效

- 搭载高性能 HG C86-4G 系列处理器和全新内存架构，支持 DDR5 内存；
- 采用国密算法及 CSV 技术实现虚拟化及内存加密，CPU 内置安全协处理器，提供芯片级根信任；

配置丰富 极致扩展

- 可支持 12 块 3.5/2.5 英寸硬盘或 24 块 2.5 英寸硬盘或 25 块 2.5 英寸硬盘组合；
- 最大支持 10 个 PCIe 标准接口扩展及 2 个 OCP 插槽，为性能升级预留充足空间；

安全可靠 高效稳定

- 支持 1+1 冗余电源，保障系统稳定运行；
- 基于国密算法加密、层级化逐级认证，保障系统安全启动；

严苛测试 可靠稳定

- 产品通过中国强制性产品认证（3C 认证）；
- 多种严苛测试，保障服务器稳定运行，轻松应对各种严峻的使用环境；

产品规格

产品型号	JXNET GS7220 H4		
产品形态	2U 双路机架式服务器		
处理器	支持 2 颗 HG C86-4G 7400 系列处理器，整机最高支持 128 物理核心		支持 2 颗 HG C86-4G 5400 系列处理器，整机最高支持 64 物理核心
内存插槽	最大支持 24 根 DDR5 ECC 内存，支持 RDIMM 内存，最高支持 5200MT/s		最大支持 16 根 DDR5 ECC 内存，支持 RDIMM 内存，最高支持 5200MT/s
本地存储	前置：支持 12 块 3.5/2.5 英寸硬盘或 24 块 NVMe 硬盘或 25 块 2.5 英寸硬盘 内置：支持 2 块 M.2 SSD/4 块 SATA/SAS 硬盘 后置：支持 6 块硬盘	前置：支持 12 块 3.5/2.5 英寸硬盘或 24 块 2.5 英寸硬盘 内置：支持 2 块 M.2 SSD 后置：支持 4 块 2.5 寸硬盘+4 块 3.5 寸硬盘	前置：支持 12 块 3.5/2.5 英寸硬盘或 24 块 2.5 英寸硬盘组合 内置：支持 2 个 M.2 SSD 后置：支持 2 块或 8 块硬盘
RAID 支持	支持直通，RAID0、1、5、6、10、50、60 等多种存储方案； 支持超级电容掉电保护，提供 RAID 级别迁移、硬盘漫游、自诊断、Web 远程设置等功能，支持 RAID 安全启动		
PCIe 扩展	最大支持 10 个 PCIe 5.0 槽位 支持 2 个 OCP 3.0 插槽	最大支持 11 个 PCIe 5.0 槽位 (含 1 个内置 RAID 插槽) 支持 2 个 OCP 3.0 插槽	支持 6 个或 10 个 PCIe 5.0 槽位 支持 1 个或 2 个 OCP 3.0 插槽
网络	支持扩展双口 10G、双口 25G 和 100G 等多种网络		
其他端口	1 个 RJ45 管理接口、2 个 VGA 接口、5 个 USB 接口		
电源	支持钛金电源，支持 1+1 冗余		
电源电压	100-240V AC		
风扇	支持 6 个冗余风扇模组		支持 4 个或 6 个冗余风扇模组
操作系统	支持银河麒麟等		
产品认证	通过 CCC 认证		
管理功能	集成 BMC 芯片 支持 TPM/TCM	集成 BMC 芯片，提供 1 个 RJ45 管理口	
温度	工作温度：5~40℃；贮存运输温度：-40~70℃；工作湿度：5%~90%；贮存运输湿度：5%~93%；大气压 86~106kP		

JXNET 甲信

北京甲信技术有限公司

官方网站：www.jiaxinnet.com.cn

地址：北京市海淀区丹棱 SOHO 728 室

客户服务热线

400-179-1180

免责声明：虽然北京甲信试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此北京甲信对本资料中的不准确不承担任何责任。
北京甲信技术有限公司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。