

甲信 JXNET GS7426 H4 服务器是基于 Hygon C86-4G 处理器的 4U 机架式存储型服务器，提供高性能、安全可靠的存储平台，支持多种阵列选择，配置智能管理系统，轻松实现远程的数据管理和保护，适用于温冷数据存储、视频监控存储、大数据存储、云存储、备份归档等应用场景。

JXNET GS7426 H4

算力强劲 海量存储



产品特点

性能卓越 强大高效

- 搭载高性能 HG C86-4G 系列处理器和全新内存架构，支持 DDR5 内存；
- 采用国密算法及 CSV 技术实现虚拟化及内存加密，CPU 内置安全协处理器，提供芯片级根信任；

配置丰富 极致扩展

- 最大支持 46 块 3.5 英寸硬盘，16 块 NVMe 硬盘；
- 最大支持 10 个 PCIe 标准接口扩展及 2 个 OCP 插槽，为性能升级预留充足空间；

安全可靠 高效稳定

- 支持 1+1 冗余电源，保障系统稳定运行；
- 基于国密算法加密、层级化逐级认证，保障系统安全启动；

严苛测试 可靠稳定

- 产品通过中国强制性产品认证（3C 认证）；
- 多种严苛测试，保障服务器稳定运行，轻松应对各种严峻的使用环境；

产品规格

产品型号	JXNET GS7426 H4	
产品形态	2U 双路机架式服务器	
处理器	支持 2 颗 HG C86-4G 7400 系列处理器，整机最高支持 128 物理核心	支持 2 颗 HG C86-4G 5400 系列处理器，整机最高支持 64 物理核心
内存插槽	最大支持 24 根 DDR5 ECC 内存，支持 RDIMM 内存，最高支持 5200MT/s	最大支持 16 根 DDR5 ECC 内存，支持 RDIMM 内存，最高支持 5200MT/s
本地存储	前置：支持 24 块 3.5 英寸/2.5 英寸硬盘 内置：支持 6 块 3.5 英寸硬盘 后置：支持 16 块 3.5 英寸硬盘	前置：支持 24 块 3.5 英寸/2.5 英寸硬盘 后置：支持 16 块 3.5 英寸硬盘
RAID 支持	支持 RAID0、1、10、5、50、6、60 等多种存储方案，支持 Cache 超级电容保护，支持硬盘热插拔	
PCIe 扩展	最大支持 12 个 PCIe 5.0 槽位（含 OCP）	支持 11 个 PCIe 5.0 槽位（含 OCP）
网络	支持扩展 1G/10G/25G/100G 等多种网络	
其他端口	1 个 RJ45 管理接口、2 个 VGA 接口、4 个 USB 接口	1 个 RJ45 管理接口、2 个 VGA 接口、4 个 USB 接口、2 个 Type-C 串口
电源	支持 2 个高效电源，支持 1+1 冗余；支持 110V~230V&直流 240V 电源	
风扇	支持 6 个冗余风扇模组	支持 4 个冗余风扇模组
操作系统	支持银河麒麟等	
产品认证	通过 CCC 认证	
管理功能	集成 BMC 芯片；支持 TPM/TCM	集成 BMC 芯片，提供 1 个 RJ45 管理口
温度	工作温度：5~40℃；贮存运输温度：-40~70℃；工作湿度：5%~90%；贮存运输湿度：5%~93%；大气压 86~106kPa	

JXNET 甲信

北京甲信技术有限公司

官方网站：www.jiaxinnet.com.cn

地址：北京市海淀区丹棱 SOHO 728 室

客户服务热线

400-179-1180

Copyright © 2025 北京甲信技术有限公司保留一切权利

免责声明：虽然北京甲信试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此北京甲信对本资料中的不准确不承担任何责任。

北京甲信技术有限公司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。